

. Compatible avec l'ensemble de la gamme Micome

Cette alimentation permet le bon fonctionnement de vos équipements d'appel d'urgence (téléphone, intercom, boucle magnétique, télésurveillance) ainsi que la lumière de secours lors d'une coupure de courant. En effet, en assurant une alimentation continue 12Vdc permanente, la coupure de courant sera transparente à votre équipement, une sortie secourue permet d'alimenter la lumière de secours. L'autonomie en cas de coupure de courant est de 4h pour 200mA.

Ce produit possède une protection contre les surtensions, une protection contre la surcharge et une protection contre un court-circuit de charge, ce qui prolonge efficacement la durée de vie de l'accumulateur.

. CARACTERIQUES TECHNIQUES

Tension d'entrée : AC 220 V / 50 Hz

Tension de sortie : DC 12 V

Courant de sortie permanent max : 200 mA

Courant de sortie transitoire max : 1A

Capacité accumulateur : 1.3 AH

Température environnementale : -20°C ~ + 60°C

Humidité environnementale :
= 95% RH sans buée

Durée de vie de l'accumulateur :
charge et décharge plus de 300 fois

Poids : 1.2 kg

Dimensions : L196mm x P89.5mm x H66.5mm



. SCHEMA DE RACCORDEMENT

